



Asbesthoudend of asbestgelijkend afval

Onder asbesthoudend of asbestgelijkend afval verstaan wij alle asbesthoudende en asbestgelijkende materialen die vrijkomen bij selectieve sloop of ontmanteling.

Specifieke eisen voor de samenstelling

- ✓ Selectief gesloopt asbest
- ✓ Asbesthoudende materialen: dakplaten, remblokken, remschijven, pakkingen en isolatiemateriaal
- ✓ Asbestgelijkend materiaal: materialen die met het blote oog niet van asbest te onderscheiden zijn
- ✓ Eternit dakplaten

- ✗ Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu's en olie
- ✗ Bouw- en Sloopafval
- ✗ Bedrijfsafval

- Objecten in de vracht van asbesthoudend en/of asbestgelijkend afval moeten verpakt zijn in een dubbele gesloten verpakking van voldoende sterkte. De minimale enkelvoudige dikte van de verpakking dient hierbij 0,2mm te zijn. Andere mogelijkheden zijn het aanleveren in een gesloten bigbag, containerbag of depotbag met binnenzak;
- De verpakking moet voorzien zijn van de aanduiding "asbesthoudend afval";
- Scherpe delen van de objecten moeten dusdanig beschermd zijn dat de verpakking niet kan beschadigen;
- De verpakking mag niet groter zijn dan 17m³ (maximaal 10 ton), tenzij anders aangegeven en/of afgesproken.

Afwijkingen op de verpakkingseisen kunnen voorkomen en dienen op voorhand besproken te worden:

- Grote afmetingen: objecten van dusdanige afmetingen dat het niet in een standaard verpakking past, bijvoorbeeld lange platen;
- Asbest cement buizen, drinkwaterleidingbuizen of andere vergelijkbare materialen met een diameter groter dan 100mm. De buizen **moeten** dubbel verpakt worden in plastic met een minimale enkelvoudige dikte van 0,5mm.

*De acceptant van RCA beoordeelt iedere aangeboden vracht op de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden.
De acceptant is bevoegd aangeboden vrachten te wijzigen of te weigeren aan de hand van de actuele acceptatievoorwaarden.*